

## Leistungsmerkmale

- 800 x 480 WVGA LCD Multi-Touch-Screen.
- FBAS/BAS, S-Video oder Component-Video Signaleingang für Wiedergabe in 480i, 576i, 480p oder 576p.
- Analoger Audio-Anschluss und Stereo-Lautsprecher
- Integrierte 10/100 Base-T und drahtlose 802.11 Netzwerkverbindung.
- Leistungsstarker Infrarotanschluss für direkte Steuerung.
- Spannungsversorgung über CB-8, Netzteil oder Power-over-Ethernet
- Optionale Module/Controller für zusätzliche, bidirektionale Steuerung.
- Programmierung über USB-Anschluss und Netzwerkverbindung.
- Ausrichtbares Display (10° bis 90° Neigewinkel), als Tischgerät oder Installation kopfüber (z.B. unter Hängeschrank in Küche) einsetzbar.



## Installationshinweise

- Im Lieferumfang enthalten ist ein A12 VDC / 1 A Netzteil mit einer RJ45-Steckverbindung für die Stromversorgung des CX7 über den Control-Port. HINWEIS: Schließen Sie den RJ45-Stecker nicht an den Netzwerkanschluss, andernfalls kann es zu Schäden am CX7 kommen.
- CX7 kann auch über einen CB-8 oder Power-over-Ethernet via 802.3af-fähigem Class3 Power-over-Ethernet-Router mit Strom versorgt werden.

HINWEIS: Die Verwendung von nicht unterstützten Power-over-Ethernet Geräten kann zu Schäden am CX7 führen.



## Technische Daten

Stromversorgung	9 – 16 VDC, 1 A maximal
Power-Management (Energiesparfunktion)	einstellbare Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung/Ausschaltzeit
Touchscreen-Display	7 Zoll (177 mm Diagonale), TFT-LCD-Farbdisplay hohe Grundhelligkeit, WVGA (800 x 480 Pixel) mit 65.000 Farben LED Hintergrundbeleuchtung, kapazitiv
Infrarot-Ausgang	Control-Port, 200 mA für bis zu 300 m Leitung
Netzwerkanschluss	10/100 Base-T mit Power-Over-Ethernet (Class3)
Drahtlose Netzwerkverbindung	802.11b/g
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95%, nicht kondensierend
Video-Anschlüsse	3 x Cinch-Buchse FBAS/BAS, S-Video oder Component -Video - NTSC/PAL/SECAM
Audio-Anschlüsse	3,5 mm, Stereo
Aufstellung auf Tischplatte oder kopfüber montiert an mitgelieferter Unterbaubefestigung	
Maße (L x B x H)	190 x 185 x 159 mm
Gewicht	934 g
Gewährleistung	1 Jahr auf Teile und Verarbeitung
Lieferumfang	1x wendbarer RTI Schriftzug 1x Kabelblende (Rückseite)

Änderungen vorbehalten